

# PLC-XU74

Olśniewające pomysły dla Twojego biznesu.

# SANYO

- Rozdzielczość, rzeczywista: XGA (1024 x 768), maksymalnie: U-XGA (1600 x 1200)
- Jasność obrazu: 2500 lumenów ANSI
- Waga tylko 2,4 kg
- Funkcje zabezpieczające Key-Lock, Pin Code Lock
- Direct Power on/off (podtrzymanie chłodzenia lampy)
- Bardzo cichy: 29 dB (tryb Eco)
- Presentation KIT
- Menu ekranowe w j.polskim
- 3 lata gwarancji; 1 rok gwarancji na lampę



# PLC-XU74

Olśniewające pomysły dla Twojego biznesu.

# SANYO

## DANE TECHNICZNE

## PLC-XU74

Kategoria	Biznes i edukacja
Panel	3 x 0,6" TFT-p-Si (4 : 3)
Lampa	200 W UHP (LMP-106)
Jasność w lumenach ANSI	2500
Żywotność lampy	3000 godz. (tryb Eco)
Poziom szum wentylatora	29 dB (tryb Eco)
Obiektyw standardowy	F = 1,65 – 1,81/f = 22,5 – 27 mm
Współczynnik odległości	1,78 – 2,14 : 1
Odległość od ekranu	1,43 – 12,6 m (rozmiar obrazu 81 x 61 – 610 x 457 cm) (odległościomierz do dokładnego obliczania optycznych parametrów rozm. obrazu i odległości można znaleźć na stronie <a href="http://www.sanyo.de">www.sanyo.de</a> )
Kontrast	450 : 1 (tryb Auto)
Rozdzielczość w pikselach	1024 x 768 (XGA)
Rozdzielczość pozioma	600 linii TV
Równomierność oświetlenia	85 %
Szerokość pasma/częstotliwość	140 MHz, poziomo 15 ~ 100 kHz, pionowo 50 ~ 100 Hz
Systemy kolorów	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PALM/N
Złącza	Wejście 1: D-Sub 15 (RGB/kompozytowe/SCART-RGB), (kompozytowe/SCART-RGB z odpowiednim kablem z adapterem, patrz „wyposażenie opcjonalne”), gniazdo jack 3,5 mm Stereo Wejście 2: D-Sub15 (RGB) lub wyjście monitorowe, Audio: wspólne z wejściem 1 Wejście 3: 1 x Cinch (Video), Mini-DIN 4-stykowe (S-Video), Audio: 2 x Cinch (R,L-mono) Wyjście Audio: gniazdo jack 3,5 mm Stereo (zmienna) Złącze sterowania 1: Mini DIN 8-stykowe (RS-232) Złącze sterowania 2: USB typu B
Dźwięk	1 W Mono
Korekta Keystone	pionowa +/- 20°
Odchylenie obiektywu/stosunek góra/dół	Staly stosunek góra/dół 9 : 1
Sygnały HDTV	720p/1035i/1080i (kompatybilne z HDTV)
Kompatybilność z komputerem	U-XGA/W-XGA/S-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac
Zoom/Ostrość	1,2-krotny / ręczna
Pobór mocy/Napięcie	275 W/100 – 240 V
Gwarancja	3 lata gwarancji, 1 rok gwarancji na lampę
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	294,5 x 69,5 x 208 mm
Waga	2,4 kg
Wyposażenie standardowe	Pilot bezprzewodowy, baterie, instrukcja obsługi, kabel D-Sub15, przykrywka na obiektyw z gwintem i sznurkiem, kabel zasilający
Wyposażenie opcjonalne	Kabel kompozytowy/D-Sub15 (POA-CA-COMPVGA), kabel SCART/D-Sub15 (POA-CA-SCART), Presentation KIT (POA-RC-KIT02), pilot bezprzewodowy ze wskaźnikiem laserowym (POA-RC-KIT03), zapasowa lampa, torba
Obiektywy	Obiektyw standardowy



Dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Stan 09/2006

