

PLV-Z5

Olśniewające pomysły dla domowego kina.

SANYO

- Rozdzielczość: 1280 x 720 (HDTV)
- 2 wejścia HDMI
- Adaptacyjna i dynamiczna funkcja przesłony Iris
- 12-bitowe przetwarzanie barw (10,7 mld kolorów)
- Ekstremalnie cichy: 22 dB (tryb Eco)
- Podwójna optyka z obiektywem szerokokątnym o zmiennej ogniskowej
- Funkcja odchylenia obiektywu w poziomie i pionie (lens-shift)
- Automatyczna przesłona
- 3 lata gwarancji



PLV-Z5

Olśniewające pomysły dla domowego kina.

SANYO

DANE TECHNICZNE	PLV-Z5
Kategoria	Kino domowe
Panel	3 x 0,7" TFT p-Si (16 : 9)
Lampa	145 W UHP (LMP-94)
Jasność	1100 lumenów ANSI
Żywotność lampy	2000 godz. (tryb normalny), 3000 godz. (tryb Eco)
Poziom szum wentylatora	22 dB (tryb Eco)
Obiektyw standardowy	F = 2,0 – 3,0/f = 21,3 – 42,6 mm
Współczynnik odległości	1,36 – 2,76 : 1
Odległość od ekranu	1,2 – 9,2 m (odległościomierz do dokładnego obliczania optycznych parametrów rozm. obrazu i odległości można znaleźć na stronie www.sanyo.de)
Kontrast	10000 : 1
Rozdzielczość w pikselach	1280 x 720 (HDTV)
Rozdzielczość pozioma	400 linii TV
Równomierność oświetlenia	85 %
Szerokość pasma/częstotliwość	100 MHz, poziomo 80 kHz, pionowo 100 Hz
Systemy kolorów	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PALM/N
Złącza	Wejście 1: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB) Wejście 2: HDMI Wejście 3: HDMI Wejście 4: 1 x Cinch (kompozytowe) Wejście 5: Mini DIN 4-stykowe (S-Video) Wejście 6: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Wejście 7: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Złącze sterowania: Mini DIN 8-stykowe (kompatybilne z RS232)
Dźwięk	-
Korekta Keystone	pionowa +/-20°
Odchylenie obiektyw/stosunek góra/dół	ręczne 1 x wysokość obrazu w górę/dół 1/2 szerokości obrazu w lewo/prawo
Sygnaly HDTV	480i/480p/575i/576p/720p/1035i/1080i/1080p (tylko przez wejście HDMI)
Kompatybilność z komputerem	XGA/S-VGA/VGA
Zoom/Ostrość	ręczny/ręczna
Pobór mocy	210 W/100–240 V
Gwarancja	3 lata
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	382 x 126,8 x 304,3 mm
Waga	5 kg
Wyposażenie standardowe	Pilot bezprzewodowy (podświetlany) z baterią, kabel zasilający (2 m), kabel wideo (Cinch x 1), podręcznik, pompka próżniowa
Wyposażenie opcjonalne	Kabel SCART/VGA
Obiektywy	Podwójna optyka z obiektywem szerokąkątym o zmiennej ogniskowej



Dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Stan 09/2006

